ARREDO URBANO / CONNETTIVITÀ

TL-FUTURA SMART

Una pausa.
Molte più possibilità.

Panchina intelligente a energia solare per spazi pubblici connessi.



110 W
FV, versione aggiornata

2 + 2
USB e wireless

LED
bianco o RGBW

Immagini di prodotto e ambientazioni tratte dalla documentazione fornita; allestimenti illustrativi.

01 / ESPERIENZA E FUNZIONI

Tecnologia utile, ogni giorno.

Una seduta che offre molto più di una sosta. FUTURA SMART integra fotovoltaico, ricarica e connettività, con luce bianca o scenografica per valorizzare gli spazi urbani.

01

Energia integrata

Modulo monocristallino da 110 W nella configurazione commerciale aggiornata; accumulo da definire.

02

Ricarica USB

Due prese integrate per dispositivi compatibili; ulteriori due prese disponibili come optional.

03

Ricarica wireless

Due postazioni a induzione per smartphone compatibili, secondo disponibilità energetica.

04

Hotspot Wi-Fi

Internet tramite 4G LTE con SIM dati non fornita, LAN oppure modalità repeater.

05

Luce personalizzata

Bianco 3000 / 4000 / 5000 K, bianco dinamico, RGB o RGBW secondo versione.

06

Design e finiture

Con o senza schienale, finiture RAL, bicolore e personalizzazione con logo su richiesta.

Le dotazioni effettive dipendono dalla configurazione richiesta e dall’offerta approvata.

02 / DATI TECNICI

La configurazione, in chiaro.

Modello	TL-FUTURA SMART
Versioni	Con schienale / senza schienale
Fotovoltaico aggiornato	Monocristallino 110 W
Ricarica cablata	2 USB; altre 2 opzionali
Ricarica induttiva	2 postazioni per dispositivi compatibili
Internet	4G LTE / LAN / repeater Wi-Fi
SIM dati	Non fornita
Carpenteria	Lamiera zincata e verniciata a polvere
Luce bianca	3000 / 4000 / 5000 K
Luce scenografica	RGB / RGBW secondo configurazione
Optional	Timer, ON/OFF, sensori e diagnostica
Ambiente marino	Trattamento antisalino su richiesta

NOTE DI CONFIGURAZIONE

La scheda storica allegata riporta 60 W, 2 batterie gel da 25 Ah e dimensioni 167 × 60 × 50 cm; questi dati non vanno automaticamente attribuiti alla versione da 110 W. I gradi IP riportati nelle diverse sezioni non coincidono (IP65/IP66; LED IP66/IP67): dimensioni, accumulo e protezioni vanno confermati per il codice ordinato.

03 / DAL CONTESTO AL PROGETTO

Pensato per il tuo spazio.



DOVE INSTALLARLO

Piazze, parchi, campus, aree commerciali, percorsi pedonali e porti turistici con trattamento idoneo.

COME DEFINIAMO LA SOLUZIONE

Definiamo esposizione solare, frequenza d’uso, connettività e luce. Sensori, autodiagnosi, report, hotspot personalizzato, integrazione con rete e stand-by energetico sono funzioni opzionali, da verificare nel progetto.

Parliamo del tuo progetto Smart City.

Fabio Locorotondo | WhatsApp +39 392 947 4218
illuminazioneledindustriale.it